



SPARTUS® EasyCUT 40sL

PRECYZYJNA I LEKKA PRZECINARKA
PLAZMOWA DO PRACY W TERENIE



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu cięcia [A]	Maksymalna grubość cięcia [mm]	Cykl pracy [%]	Zalecane ciśnienie robocze [bar]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	20 - 40	16	30	4.5	6.5	415 × 145 × 245

SPARTUS® EasyCUT 40sL to niewielkich rozmiarów inwertorowa przecinarka plazmowa. Urządzenie w sposób łatwy i precyzyjny umożliwia cięcia metali oraz innych materiałów przewodzących prąd elektryczny. Jej konstrukcja opiera się na nowoczesnych technologiach, które łączą dużą moc cięcia z kompaktowymi wymiarami.

EasyCUT 40sL umożliwia regulację prądu cięcia w zakresie 20 - 40A, idealnie dopasowując się do potrzeb użytkownika. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom urządzenie posiada moc zdolną do cięcia powierzchni o maksymalnej grubości 16mm. Przecinarka posiada 2 tryby pracy: **CUT** - cięcie ciągłe oraz **GRID** - cięcie przerywane, niezwykle przydatne podczas cięcia krat lub siatek.

Dodatkową zaletą urządzenia jest nowoczesny i intuicyjny panel sterowania. Gniazdo SK35 oraz centralny wtyk do montażu uchwytu plazmowego to dodatkowe udogodnienia, które ułatwiają przygotowanie przecinarki do pracy.

EasyCUT 40sL stworzono również z myślą o wytrzymałości. Reduktor ciśnienia z blokiem filtrującym zapewnia ochronę przed uszkodzeniami, a także wydłuża żywotność części eksploatacyjnych. Bezstykowa inicjacja łuku pilotażowego to kolejna zaleta, gwarantująca doskonałą jakość cięcia i bezawaryjne działanie.

W zestawie z przecinarką **SPARTUS® EasyCUT 40sL** znajduje się przewód masowy oraz uzbrojony w części uchwyt plazmowy **SPARTUS® SP45H** o długości 4m. Dzięki tak skomponowanemu pakietowi urządzenie jest w pełni gotowe do pracy.

SPARTUS® EasyCUT 40sL stworzony z myślą o nowoczesności, która skupia się na lekkości oraz kompaktowych wymiarach. Dzięki temu urządzenie jest wszechstronne i idealnie nadaje się zarówno do prac warsztatowych, jak i remontowych w terenie.



SPARTUS® EasyCUT 40sL



WYPOSAŻENIE PAKIETU:

uchwyt SPARTUS® 45H 4m
filtr powietrza z reduktorem
przewód masowy
wężyk gazowy
instrukcja obsługi



GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura - 12 miesięcy, paragon - 24 miesiące.**